AIT外付型テープドライブ　自社比較表

		SCSIインターフェースモデル					USB/IEEEインターフェースモデル	
		AITE100T	AITE200T	AITE390V	AITE520VG	AITE1040V	AITE100T-UL	AITE200T-UL
		外付けタイプ	外付けタイプ	外付けタイプ	外付けタイプ	外付けタイプ	外付けタイプ	外付けタイプ
記録フォーマット		AIT-1 ターボフォーマット	AIT-2 ターボフォーマット	AIT-3Exフォーマット	AIT-4フォーマット	AIT-5フォーマット	AIT-1 ターボフォーマット	AIT-2 ターボフォーマット
記録メディア		AMEテープ 40GB	AMEテープ 80GB	AMEテープ 150GB	AMEテープ 200GB	AMEテープ 400GB	AMEテープ 40GB	AMEテープ 80GB
記憶容量		TAIT1-40N 104GB（2.6:1圧縮時） 40GB（非圧縮時）	TAIT2-80N 208GB（2.6:1圧縮時） 80GB（非圧縮時）	SDX3X-150CR 390GB（2.6:1圧縮時） 150GB（非圧縮時）	SDX4-200CR 520GB（2.6:1圧縮時） 200GB（非圧縮時）	SDX5-400CR 1040GB（2.6:1圧縮時） 400GB（非圧縮時）	TAIT1-40N 104GB（2.6:1圧縮時） 40GB（非圧縮時）	TAIT2-80N 208GB（2.6:1圧縮時） 80GB（非圧縮時）
データ転送速度		6MB/s（非圧縮時）	12MB/s（非圧縮時）	18MB/s（非圧縮時）	24MB/s（非圧縮時）	24MB/s（非圧縮時）	6MB/s（非圧縮時） ※USB1.1で接続の場合には、USB規格上の制限により最大転送速度は1.5MB/秒となります。	12MB/s（非圧縮時） ※USB1.1で接続の場合には、USB規格上の制限により最大転送速度は1.5MB/秒となります。
インターフェース		Ultra Wide LVD/SE SCSI	Ultra 160 LVD/SE SCSI				USB1.1/2.0×1、IEEE1394（i.LINK S400）×2	
インターフェース形状		D-subハーフピッチ68ピン（凹）					USB:シリーズB IEEE1394:6ピン（デイジーチェーン可）	
データ圧縮方式		ALDC方式 ※圧縮率はデータの種類により変動します。すでに圧縮がかけられているデータでは圧縮率は低下します。						
エラーレート		1×10^{-17}以下						
MTBF（Duty100%）		300,000時間	400,000時間				300,000時間	400,000時間
外形寸法（mm） （突起部を含まず）		198（W）×64.5（H）×246（D）						
質量		2.4kg						
電源		AC100～240V±10%、50/60Hz　（但し付属の電源コードはAC100V 50/60Hz用）						
消費電力		20W				28W	20W	
発熱量		18kcal/h				25kcal/h	18kcal/h	
安全規格		VCCIクラスB						
動作温度		10～35℃　（⊿T＜10℃/h）						
動作湿度		30～80%　（結露なきこと　最大湿球温度26℃）						
保存温度		−40～＋70℃　（⊿T＜20℃/h）						
保存湿度		10～90%　（⊿RH＜30%/h　最大湿球温度45℃）						
標準保証		3年間持ち込み修理保証						
付属品	データカートリッジ	TAIT1-40N×1	TAIT2-80N×1	SDX3X-150CR×1	SDX4-200CR×1	SDX5-400CR×1	TAIT1-40N×1	TAIT2-80N×1
	クリーニングカートリッジ	SDX1-CLR×1		SDX3X-CLR×1	SDX4-CLLR×1	SDX5-CLR×1	SDX1-CLR×1	
	その他	クイックスタートガイド×1、CD-ROM（デバイスドライバー/取扱説明書*1）×1、CD-ROM（TapeCopy）×1、 ターミネーター×1、電源コード×1、保証書×1					クイックスタートガイド×1、 CD-ROM（デバイスドライバー/取扱説明書）×1、 CD-ROM（1Safe）*2×1、電源コード×1、 IEEE1394ケーブル（6ピン-6ピン、6ピン-4ピン）×各1、 USBケーブル×1、保証書×1	

＊1 AITE1040Vの取扱説明書はホームページからのダウンロードになります。
＊2 AITE100T-ULはバックアップソフトウェア「1safe」を同梱しています。
　　AITE200T-ULはバックアップソフトウェアを同梱していません。

AITE100T-UL／AITE200T-UL
※本機のデータ転送能力を十分引き出すためにはコンピューターと本機を1対1で接続されることを推奨致します。
※本機とPC本体との接続には付属のUSBケーブル／IEEE1394ケーブルをお使いください。また、市販のUSBケーブルをお使いの場合はUSB2.0対応ケーブルをお使いください。
※ i.LINKの最大データ転送速度は、約100／200／400Mbpsが定義されており、200MbpsのものはS200、400MbpsのものはS400と表記されます。
　最大データ転送速度が異なる機器を接続した場合や、機器の仕様により、実際の転送速度が表記と異なることがあります。
※ i.LINKはその規格上、種々の信号／データをやりとりできるように定められていますが、データの送受信ができるかどうかは接続した機器間の性能／仕様によって異なります。
※ i.LINKはIEEE1394-1395とIEEE1394a-2000を示す呼称です。i.LINKとは ソニー株式会社の商標です。
※USBインターフェースとIEEE1394インターフェースの同時使用はできません。
※コンピューター側にUSBインターフェースまたはIEEE1394インターフェースが必要です。

記載内容：2007年12月現在